


CAPiDi®

Brandvarnare CAP388B

SNABBGUIDE

(Installation)




1. Montera upp fästplattan i taket (för placering se bruksanvisning).
2. Starta dina brandvarnare genom att sätta strömbrytaren till läge "ON".
3. Parkoppla enheterna: Börja med att hålla inne grå knappen på baksidan tills du hör ett pip. Upprepa på nästa enhet. Båda enheterna kommer att pipa 2 gånger för att visa att de är parkopplade.
4. Parkoppla fler än två enheter: Ta fram ny enhet och tryck på grå knapp tills du hör ett pip, upprepa på en redan parkopplad enhet. Båda enheterna kommer att pipa 2 gånger för att visa att de är parkopplade.
5. Fäst brandvarnaren i fästplattan genom att vrida medsols.
6. För att testa brandvarnaren: Tryck fronten mot fästplattan i 3 sekunder tills pip hörs. Vid pip tryck ytterligare 3 sekunder för att testa samtliga parkopplade enheter.

CAPiDi®

Smoke alarm CAP388B

QUICK GUIDE

(Installation)



1. Fix base plate to ceiling.
(See user manual for positioning.)
2. Start your smoke detector by setting the power switch to the 'ON' position.
3. Pairing the devices: Begin by pressing the grey button on the back until you hear a beep. Repeat on the next device. Both devices will beep twice to show that they are paired.
4. To pair more than two devices: Take a new device and press grey button until you hear a beep, repeat on an already paired device. Both devices will beep twice to show that they are paired.
5. Attach the smoke detector to the base plate by turning it clockwise.
6. To test the smoke detector: Press the front against the base plate for three seconds until you hear a beep. When you hear a beep, press for another three seconds to test all paired devices.