

# LÄGG TILL EN FJÄRRKONTROLL

Om du har en självlärande 433,92 MHz-enhet som du redan lagt till och vill använda en fjärrkontroll för att styra den så visar den här guiden hur du går tillväga!

## NU BÖRJAR VI!

### DU BEHÖVER



VÄGGMOTTAGARE

TELLSTICK NET/NET V2/  
ZNET LITE V2

FJÄRRKONTROLL



**Notera!** Denna metod fungerar ej med TellStick ZNet Lite V1. Om etiketten på baksidan av din TellStick ZNet Lite inte visar "V2" så har du V1.

1 live.telldus.com

live.telldus.com

Kontrollera  
Enheter

2 live.telldus.com

Min enhet

3 live.telldus.com

Redigera enhet


4 live.telldus.com

Huskod: 654321

Enhetskod: 11

Skanna sändare

5



Huskod: 123456

Enhetskod: 12

6 live.telldus.com

Stoppa skanning

7

  
Spara

8



**Notera!** Denna guide är endast för självlärande 433,92 MHz-enheter och fjärrkontroll. Om du har enheter och fjärrkontroll med kodomkopplare kan du manuellt ställa in fjärrkontrollen för att styra dina enheter, vänligen se manualen för information kring detta. Om du har Z-Wave-enheter och fjärrkontroll kan du styra enheterna via association.